

Tipo con funzionamento idraulico a leva. Con fori di fissaggio al banco di lavoro. Adatti anche per uso sott'acqua.

Lame troncatrici in acciaio speciale temprate e rettificate.

Per funi acciaio fino Ø.....	mm	28	44
Dimensioni.....	mm	355x105x177	470x127x230
Peso.....	Kg	12	24
624GE	Cad.	3.500,00	5.230,00

RICAMBI PER APPARECCHI ART. 624 GE

Lama di ricambio per Art. 624 GE 28.

O624GE 1	Cad.	89,70
-----------------	-------------	--------------

Lama di ricambio per Art. 624 GE 44.

O624GE 2	Cad.	113,00
-----------------	-------------	---------------

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GE 28.

O624GE 3	La coppia	152,00
-----------------	------------------	---------------

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GE 44.

O624GE 4	La coppia	245,00
-----------------	------------------	---------------

624GE

2
TENAGLIE (pincers)

Prod. SCU

Tipo a spalla quadra. DIN ISO 9243. In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	160	180	210	225
626G	Cad.	8,88	10,10	12,10	13,90

626G


Orig. Gedore - Art. 8381 TL

Tipo a spalla quadra. DIN ISO 9243 A. In acciaio forgiato. Testa temprata a olio, taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 62 HRC. Finemente verniciate e impugnature plastificate. Qualità 'SUPER' per elevate prestazioni.

Lungh. totale.....	mm	180	200	225	250
627G	Cad.	20,50	21,50	24,70	28,20

627G


Prod. SCU

Tipo standard per cementisti. In acciaio. Testa e taglienti temprati.

Lungh. totale.....	mm	220	250
630E	Cad.	4,50	5,60

630E


Tipo per cementisti. DIN ISO 9242.

In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	190	220	250	280	300
630G	Cad.	16,40	16,70	19,30	22,10	24,90

630G


Tipo per cementisti. DIN ISO 9242.

CERNIERA FRESATA A FILO IMPUGNATURE, particolarmente robusta e guidata.

In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	220	250	280	300
630GF	Cad.	14,60	16,60	19,10	22,10

630GF


Orig. Gedore - Art. 8380 TL

Tipo per cementisti. DIN ISO 9242 A.

In acciaio forgiato. Testa temprata ad olio, taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 62 HRC. Finemente verniciate, testa lucida, impugnature maneggevoli, elastiche, plastificate. Qualità 'SUPER' per elevate prestazioni.

Lungh. totale.....	mm	220	250	280
631G	Cad.	22,20	24,50	28,50

631G


Prod. SCU

Portatenaglie da cintura.

631P	Cad.	4,16
-------------	-------------	-------------

631P
