

Adatte per l'eliminazione di ruggine su tutte le superfici metalliche. Corpo in ottone nichelato, serbatoio in alluminio. Foro ugello mm 6. Pressione d'uso 2-8 bar (Atm). Attacco rapido unificato. Capacità serbatoio kg 1.

**3435S** Cad. **54,70**

Ugello di ricambio per Art. 3435 S.

**O3435S** Cad. **15,80**

**SCU**



**3435S**



**Orig. Ewo - Art. 390**

Particolarmente indicate per l'eliminazione di ruggine dalle carrozzerie delle vetture. La superficie così rinnovata può essere nuovamente verniciata. Utile anche in tutti i lavori di sabbatura in genere.

Distanza ottimale di lavoro mm 300.

Pressione d'uso bar 4-6 (Atm).

Ugello in acciaio legato temprato Ø mm 4.

Attacco rapido unificato.

Corpo in alluminio forgiato. Serbatoio in plastica capacità kg 1.

**3436G** Cad. **134,00**

Ugello di ricambio per Art. 3436 G.

**O3436G** Cad. **26,00**

**ewo**



**3436G**



**Prod. SCU**

Tipo per l'eliminazione di ruggine su ampie superfici metalliche. Con tubo rinforzato e tubo metallo d'aspirazione sabbia. Corpo in ottone nichelato.

Ø ugello interno mm 2,5, Ø ugello esterno mm 6. Attacco rapido unificato. Lunghezza tubo m 1,8.

**3436R** Cad. **88,40**

Ugello di ricambio per Art. 3436 R.

**O3436R** Cad. **7,18**

**SCU**



**3436R**



**PISTOLE PER VERNICI PESANTI E ANTIROMBO** (spray guns for underbody material)

**Prod. SCU**

Adatte per spruzzare prodotti insonorizzanti antirombo, bituminosi, antivibranti.

Corpo in pressofusione di alluminio, serbatoio in alluminio. Attacco rapido unificato.

Capacità serbatoio kg 1.

**3437C** Cad. **16,30**

**SCU**



**3437C**



Adatte per spruzzare prodotti insonorizzanti antirombo, bituminosi, antivibranti.

Corpo in ottone nichelato, serbatoio in alluminio. Attacco rapido unificato.

Capacità serbatoio kg 1.

**3437E** Cad. **49,20**

Ugello di ricambio per Art. 3437 E.

**O3437E** Cad. **2,38**

**SCU**



**3437E**

